



## CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN THẾ HỆ MỚI

ĐC: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM.

Tel: 028.38991678

Fax: 028.38991688

MST: 0304925039

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT DUNG MÔI DÙNG CHO SƠN ACRYLIC VÀ ALKYD CHỐNG GỈ MÃ SẢN PHẨM AR01

#### THÔNG TIN SẢN PHẨM

AR01 là loại dung môi dùng cho sơn 1 thành phần các loại như acrylic, alkyd chống gỉ chất lượng cao, PU1K, sơn chịu nhiệt... Dùng làm dung môi pha loãng cho sơn, súc rửa dụng cụ, vệ sinh bề mặt kết cấu, bề mặt sơn.

#### CÔNG DỤNG

Được thiết kế đặc biệt như là loại dung môi dùng cho các dòng sản phẩm sơn Thế Hệ Mới, đặc biệt là sơn acrylic và alkyd chống gỉ chất lượng cao.

#### ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Dễ sử dụng.

Tương thích với sơn acrylic, alkyd chống gỉ chất lượng cao, chịu nhiệt.

Dễ hòa tan trong các sản phẩm sơn.

Tẩy sạch các vết dầu, mỡ, nhớt một cách dễ dàng.

#### ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC

|                     | Tối thiểu | Tối đa |
|---------------------|-----------|--------|
| Sơn AR (%V)         | 0         | 15     |
| Sơn PU1K (%V)       | 0         | 15     |
| Alkyd chống gỉ (%V) | 0         | 7      |
| Sơn chịu nhiệt (%V) | 0         | 5      |

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Màu sắc:             | Không màu                                |
| Tỷ trọng khối lượng: | $0,86 \pm 0,05$ kg/lít (ISO 2811-1:2011) |
| Điểm chớp cháy:      | 20°C (ISO 3679 Method 1)                 |
| Độ nhớt (Giây):      | $10 \pm 2$ (TCVN 2092:2013)              |

#### BẢO QUẢN

Được bảo quản theo quy định về an toàn của mỗi quốc gia. Song tốt nhất là bảo quản sản phẩm tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh mưa tạt, dột, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời và phải được thông thoáng tốt. Tránh xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Thùng chứa sản phẩm phải luôn được đậy kín.

#### VẬN CHUYỂN

Vận chuyển cẩn thận, tránh va đập mạnh.

#### ĐÓNG GÓI

Can nhựa 5L

Dung môi AR01

Ngày phát hành: 01/02/2021



## CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN THẾ HỆ MỚI

ĐC: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM.

Tel: 028.38991678

Fax: 028.38991688

MST: 0304925039

### THÔNG TIN AN TOÀN

Dung môi sử dụng cho ngành sơn là sản phẩm rất dễ cháy. Cấm mọi nguồn nhiệt khi sản xuất cũng như sử dụng, tiếp xúc với dung môi. Thông thoáng tốt. Mang đầy đủ trang bị bảo hộ lao động. Tránh hít phải hơi dung môi. Tránh để tác động lên da. Nếu để dung môi dính trên da phải dùng nước xà bông, hoặc chất tẩy rửa thích hợp rửa sạch ngay lập tức. Nếu dung môi bắn vào mắt phải rửa bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay lập tức. Vui lòng xem kỹ hướng dẫn và lưu ý những cảnh báo về an toàn khi sử dụng được in trên bao bì.

Để biết thêm chi tiết về sự ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cũng như các khuyến cáo về an toàn khi sử dụng sản phẩm này, xem thêm chi tiết trong **Bảng Thông Số An Toàn Sản Phẩm**.

### GHI CHÚ:

*Các thông số trong bảng kỹ thuật này được dựa vào các bước thí nghiệm mà chúng tôi tin tưởng là chính xác và chỉ được dùng để làm hướng dẫn. Tất cả các khuyến cáo hoặc lời đề nghị liên quan đến sử dụng sản phẩm do hãng sơn Thế Hệ Mới sản xuất hoặc được ghi trong tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên trong thực tế sản phẩm thường được sử dụng ngoài tầm kiểm soát của nhà sản xuất, nên chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Nhà sản xuất có quyền thay đổi các thông số đưa ra mà không cần thông báo trước.*

*Bản thông tin kỹ thuật này được phát hành ngày 01 tháng 02 năm 2021 và được thay cho các bản đã được phát hành trước.*

Biên soạn

Trần Thị Quỳnh