CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI

NEW GENERATION PAINT CO., LTD

Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh	818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.
Nhà máy	Số 55/8 đường 781, ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại	02838991678 | **Fax:** 0283.5125299
Hotline	**0888099633**
Mã số thuế	0304925039
Website	http://sonthehemoi.vn

"Sơn Thế Hệ Mới và Đối tác cùng nhau bảo vệ trái đất, vì môi trường xanh sạch đẹp và bảo vệ tính mạng con người"

SƠN CHỐNG GỈ CHO TRƯỜNG HỌC • DÒNG SƠN ACRYLIC GỐC NƯỚC 1 THÀNH PHẦN

Sơn chống gỉ cho trường học: không mùi, bảo trì mà việc dạy và học không bị gián đoạn

Đăng bởi Sơn Thế Hệ Mới • Chuyên mục: Giải pháp sơn chống gỉ • Cập nhật tháng 10/2026

Mỗi ngày, hàng trăm đến hàng nghìn học sinh đi qua cổng trường, hành lang, cầu thang và sân chơi. Những chi tiết bằng thép như cổng, hàng rào, lan can, mái che sân trường, nhà để xe, khung nhà đa năng nếu bị gỉ sét sẽ vừa xuống cấp vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhưng bảo trì giữa năm học luôn là bài toán khó với ban giám hiệu: sợ mùi sơn ảnh hưởng học sinh, sợ phải cho lớp nghỉ hoặc dời tiết học. **Sơn chống gỉ cho trường học** dòng acrylic gốc nước 1 thành phần của Sơn Thế Hệ Mới **giảm thiểu mùi độc hại** và **tiết kiệm không gian thi công**, giúp nhà trường bảo trì cơ sở vật chất mà vẫn duy trì lịch dạy và học.

Tóm tắt: sơn chống gỉ hệ nước, chống ăn mòn cao, hàm rắn cao, thân thiện môi trường • không mùi, không phải cho học sinh nghỉ hay dời lớp vì thi công • lớp lót 2 mã màu **ARW1101** (đỏ nâu) và **ARW1602** (xám); lớp phủ **ARW..** màu tuỳ chọn theo nhu cầu khách hàng • quy cách thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít.

1. Sắt thép trong trường học: hiện diện khắp nơi, gỉ sét ảnh hưởng đến an toàn

Một ngôi trường có rất nhiều hạng mục thép: cổng trường, hàng rào, lan can hành lang và cầu thang, khung mái hành lang, mái che sân trường, nhà để xe cho học sinh và giáo viên, khung nhà đa năng, mái căn-tin, khung bảng hiệu, giá đỡ quạt và máy lạnh. Các chi tiết này luôn chịu mưa nắng, độ ẩm và sự va chạm hằng ngày.

Lan can, cầu thang và hàng rào là nơi học sinh tiếp xúc nhiều nhất; khi gỉ sét ăn mòn, độ bền của kết cấu giảm đi và nguy cơ rủi ro tăng lên. Chống gỉ định kỳ là việc làm cần thiết để giữ trường học luôn an toàn.

2. Vì sao nhà trường thường ngại sơn sửa trong năm học?

Trường học có lịch học dày đặc, học sinh đông và ở lứa tuổi nhạy cảm với mùi lạ. Với sơn gốc dung môi truyền thống, những khó khăn thường gặp là:

- **Mùi dung môi gây khó chịu** lan vào lớp học, phòng thư viện, phòng ăn, ảnh hưởng đến học sinh và giáo viên.
- **Phải chờ nghỉ hè hoặc nghỉ lễ** mới dám thi công, khiến những chỗ gỉ nặng bị bỏ lâu, tăng nguy cơ mất an toàn.

- **Sân trường và hành lang là lối đi chung**, khó rào chắn rộng mà không cản trở giờ ra vào, giờ ra chơi.
- **Lo ngại sức khoẻ** cho học sinh, giáo viên và công nhân thi công khi ở gần khu vực sơn.

Do đó, nhà trường nên chọn loại sơn **thi công gọn, ít mùi, không phải cho học sinh nghỉ học**, thay vì chỉ chọn theo độ bền.

3. Giải pháp: sơn chống gỉ acrylic gốc nước 1 thành phần của Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới

Dòng sơn chống gỉ acrylic 1 thành phần hệ nước của Sơn Thế Hệ Mới vốn được dùng cho khung xương tàu, hầm hàng, cabin tàu và các khu vực không ngập nước. Khi áp dụng cho trường học, những đặc tính này có ý nghĩa như sau:

Đặc tính	Ý nghĩa với trường học
Hệ nước, không mùi, giảm thiểu mùi độc hại	Hạn chế mùi sơn gây khó chịu cho học sinh và giáo viên ở các lớp, hành lang gần khu vực thi công.
Tiết kiệm không gian thi công	Chỉ cần khoanh vùng gọn quanh vị trí sơn; sân trường, hành lang và lớp học còn lại vẫn sử dụng bình thường.
Mọi thứ vẫn vận hành, hoạt động bình thường	Không phải trì hoãn hay cho học sinh nghỉ để sửa sang; thời khoá biểu và giờ ra chơi giữ nguyên.
Chống ăn mòn cao	Bảo vệ lan can, hàng rào, mái che, khung nhà đa năng trước mưa nắng và độ ẩm.
Hàm rắn cao	Lớp màng sơn đặc chắc, bền đẹp, giảm số lần phải sơn lại và tiết kiệm chi phí bảo trì.
Thân thiện môi trường	Phù hợp định hướng trường học xanh – sạch – đẹp, giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường.
Chống cháy nổ (theo công bố của nhà sản xuất)	An tâm hơn khi thi công ở khu vực kín như kho, phòng máy, nhà để xe.

4. So sánh hai cách sơn chống gỉ cho trường học

Tiêu chí	Sơn chống gỉ gốc nước 1 thành phần Thế Hệ Mới	Sơn chống gỉ gốc dung môi (nói chung)
Mùi khi thi công	Không mùi, giảm thiểu mùi độc hại	Thường có mùi dung môi gây khó chịu, dễ lan rộng
Ảnh hưởng đến học sinh	Thi công theo từng khu vực, lớp vẫn học bình thường	Thường phải cách ly rộng, thông gió mạnh, có thể phải dời lớp hoặc nghỉ học
Diện tích cần dùng	Gọn, tiết kiệm	Cần vùng đệm và thông gió lớn hơn
Môi trường	Thân thiện môi trường	Phát thải dung môi bay hơi nhiều hơn

5. Những hạng mục thép của trường học có thể bảo trì

Sơn chống gỉ cổng trường, hàng rào, nhà để xe học sinh

Thi công ngoài trời theo từng đoạn, luôn giữ lối ra vào cho học sinh và phụ huynh.

Sơn chống gỉ lan can, cầu thang, khung mái hành lang trường học

Làm từng tầng, từng đoạn, ưu tiên ngoài giờ học, bảo đảm lối đi và lối thoát hiểm thông suốt.

Sơn chống gỉ mái che sân trường, khung nhà đa năng, mái căn-tin

Các khối nhà khung thép rộng, chia từng cụm để thi công; khu vực còn lại vẫn dùng cho sinh hoạt, thể dục.

Sơn sửa trường học không cần cho học sinh nghỉ

Lập kế hoạch theo từng khu, tận dụng buổi chiều, cuối tuần và các dịp nghỉ ngắn, giữ nguyên thời khoá biểu.

> **Lưu ý phạm vi áp dụng:** sơn dùng cho khu vực **không ngập nước**. Với các thiết bị, đồ chơi hay bề mặt học sinh tiếp xúc trực tiếp thường xuyên, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được tư vấn dòng sơn phù hợp.

6. Cách tổ chức bảo trì trường học mà việc dạy và học không bị ảnh hưởng

Bước 1 – Khảo sát và thống nhất với nhà trường. Đánh giá hạng mục và mức độ gỉ sét; chốt lộ trình, khung giờ phù hợp với thời khoá biểu, kế hoạch năm học.

Bước 2 – Che chắn và xử lý bề mặt. Che chắn gọn, cạo gỉ, vệ sinh bụi và dầu mỡ. Công đoạn này có thể gây bụi và tiếng ồn nên làm ngoài giờ học hoặc cuối tuần.

Bước 3 – Thi công sơn. Thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất về số lớp, định mức và thời gian chờ giữa các lớp.

Bước 4 – Nghiệm thu và bàn giao. Kiểm tra độ phủ, màu sắc; dọn dẹp, bàn giao từng khu vực để học sinh sử dụng trở lại.

7. Thông tin sản phẩm

Lớp	Mã số	Màu sắc	Quy cách
Lớp lót	ARW1101	Đỏ nâu	Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít
Lớp lót	ARW1602	Xám	Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít
Lớp phủ	ARW..	Tuỳ chọn, phù hợp theo nhu cầu của khách hàng	Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít

Ngoài các sản phẩm trên, công ty sản xuất theo đơn đặt hàng. Cước vận chuyển tính theo từng khu vực. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết.

Thi công tối ưu không cần ngừng đón khách

Liên hệ Sơn Thế Hệ Mới để được khảo sát, tư vấn và báo giá miễn phí cho dự án của bạn.
Hotline: 0888099633 | Điện thoại: 02838991678 | Website: http://sonthehemoi.vn
Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.