CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI

NEW GENERATION PAINT CO., LTD

Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh	818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.
Nhà máy	Số 55/8 đường 781, ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại	02838991678 | **Fax:** 0283.5125299
Hotline	**0888099633**
Mã số thuế	0304925039
Website	http://sonthehemoi.vn

"Sơn Thế Hệ Mới và Đối tác cùng nhau bảo vệ trái đất, vì môi trường xanh sạch đẹp và bảo vệ tính mạng con người"

GIẢI PHÁP BẢO TRÌ KẾT CẤU THÉP CHO TRUNG TÂM Y TẾ • SƠN CHỐNG GỈ ACRYLIC GỐC NƯỚC 1 THÀNH PHẦN

Sơn chống gỉ cho trung tâm y tế: không mùi, bảo trì mà người dân vẫn đến khám và tiêm chủng

Đăng bởi Sơn Thế Hệ Mới • Chuyên mục: Giải pháp sơn chống gỉ • Cập nhật tháng 10/2026

Trung tâm y tế là nơi người dân đến khám bệnh, tiêm chủng, khám sức khoẻ định kỳ; mỗi buổi sáng đều có trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người lớn tuổi chờ đến lượt. Nhiều cơ sở đã sử dụng nhiều năm, các khối nhà nối với nhau bằng hành lang mái tôn, có hàng rào, cổng, nhà xe, khung mái bằng thép dần bị gỉ sét. Việc bảo trì thường phải làm trong khi trung tâm vẫn tiếp đón người dân. **Sơn chống gỉ cho trung tâm y tế** dòng acrylic gốc nước 1 thành phần của Sơn Thế Hệ Mới **giảm thiểu mùi độc hại**, **tiết kiệm không gian thi công**, giúp công tác bảo trì diễn ra mà các buổi khám và tiêm chủng vẫn được duy trì.

> **Thông tin chính:** sơn chống gỉ hệ nước, chống ăn mòn cao, hàm rắn cao, thân thiện môi trường • không mùi, không phải dừng khám hay tạm di dời các bộ phận • lớp lót 2 mã màu **ARW1101** (đỏ nâu) và **ARW1602** (xám); lớp phủ **ARW..** màu tuỳ chọn theo nhu cầu khách hàng • quy cách thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít.

1. Cơ sở y tế dùng lâu năm: sắt thép xuống cấp từ những chi tiết quen thuộc

Một trung tâm y tế thường gồm nhiều hạng mục thép: hành lang mái tôn nối các khối nhà, khung mái khu chờ và khu tiêm chủng, cổng, hàng rào, nhà xe cho người dân, lan can, cầu thang, khung đỡ bồn nước và giá đỡ máy lạnh, kho vật tư. Những chi tiết này đã nằm ngoài trời nhiều năm, chịu mưa nắng và độ ẩm cao quanh năm.

Khi gỉ sét lan rộng, cơ sở vật chất không chỉ xuống cấp mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi lại. Chống gỉ theo kế hoạch bảo trì giúp kéo dài tuổi thọ công trình và giữ hình ảnh gọn gàng cho đơn vị y tế.

2. Những điều khó của công tác bảo trì khi đơn vị vẫn đang đón người dân

Trung tâm y tế phục vụ cộng đồng theo lịch khám và lịch tiêm đã công bố, nên rất khó tạm ngưng. Nếu dùng sơn gốc dung môi truyền thống, thường gặp những vướng mắc như:

- **Mùi dung môi gây khó chịu** lan vào khu chờ, trung tâm y tế, phòng tiêm, nơi có nhiều trẻ nhỏ và người lớn tuổi.
- **Phải tạm dừng một khu vực** hoặc dời buổi khám, buổi tiêm, làm người dân đi lại nhiều lần, mất niềm tin.
- **Khuôn viên đông người qua lại**, khó bố trí vùng thi công rộng và cách ly hoàn toàn.
- **Lo ngại sức khoẻ** cho cán bộ y tế, người dân và công nhân thi công khi ở gần khu vực sơn.

Vì vậy, đơn vị quản lý cần loại sơn **thi công gọn, ít mùi, không phải ngừng hoạt động khám và tiêm chủng**, bên cạnh yêu cầu về độ bền.

3. Giải pháp: sơn chống gỉ acrylic gốc nước 1 thành phần của Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới

Dòng sơn chống gỉ acrylic 1 thành phần hệ nước của Sơn Thế Hệ Mới vốn được dùng cho khung xương tàu, hầm hàng, cabin tàu và các khu vực không ngập nước. Khi đưa vào trung tâm y tế, các đặc tính này mang lại những giá trị sau:

Đặc tính	Giá trị đối với trung tâm y tế
Hệ nước, không mùi, giảm thiểu mùi độc hại	Hạn chế mùi sơn gây khó chịu cho người dân, trẻ nhỏ và cán bộ y tế ở khu vực chờ, tiêm chủng.
Tiết kiệm không gian thi công	Chỉ khoanh vùng nhỏ quanh vị trí sơn; lối đi, khu chờ và khu khám xung quanh vẫn thông thoáng.
Mọi thứ vẫn vận hành, hoạt động bình thường	Không phải trì hoãn hay đóng cửa để sửa sang; lịch khám bệnh và lịch tiêm chủng vẫn được duy trì.
Chống ăn mòn cao	Bảo vệ mái tôn, hàng rào, cổng, lan can trước mưa nắng và độ ẩm cao.
Hàm rắn cao	Lớp màng sơn đặc chắc, tăng độ bền, giảm số lần bảo trì lặp lại.
Thân thiện môi trường	Phù hợp định hướng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, góp phần bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng.
Chống cháy nổ (theo công bố của nhà sản xuất)	An tâm hơn khi thi công ở khu vực kín như kho, phòng máy.

4. Điểm khác biệt so với sơn chống gỉ gốc dung môi

Tiêu chí	Sơn chống gỉ gốc nước 1 thành phần Thế Hệ Mới	Sơn chống gỉ gốc dung môi (nói chung)
Mùi khi thi công	Không mùi, giảm thiểu mùi độc hại	Thường có mùi dung môi gây khó chịu, dễ lan rộng
Ảnh hưởng đến người dân	Thi công theo từng khu vực, trung tâm vẫn tiếp đón	Thường phải cách ly rộng, thông gió mạnh, có thể phải tạm dừng một số hoạt động
Diện tích cần dùng	Gọn, tiết kiệm	Cần vùng đệm và thông gió lớn hơn
Môi trường	Thân thiện môi trường	Phát thải dung môi bay hơi nhiều hơn

5. Hạng mục thép của trung tâm y tế có thể bảo trì bằng sơn chống gỉ

Sơn chống gỉ hành lang mái tôn, khung mái khu chờ, khu tiêm chủng trung tâm y tế

Những khu vực người dân đi qua nhiều nhất; sơn theo từng đoạn, luôn chừa lối đi sạch sẽ và an toàn.

Sơn chống gỉ cổng, hàng rào, nhà xe trung tâm y tế

Thi công ngoài trời theo từng cụm, giữ lối ra vào và chỗ để xe cho người dân.

Sơn chống gỉ lan can, cầu thang, khung đỡ bồn nước, giá đỡ kỹ thuật

Làm từng tầng, từng đoạn, bảo đảm lối thoát hiểm thông suốt trong suốt thời gian thi công.

Sơn sửa trung tâm y tế không cần ngừng khám chữa bệnh

Lập kế hoạch bảo trì theo từng khối nhà, chọn khung giờ ít người, các khối còn lại vẫn hoạt động bình thường.

> **Lưu ý phạm vi áp dụng:** sơn dùng cho khu vực **không ngập nước**. Với khu vực chuyên môn đặc thù như phòng thủ thuật, phòng xét nghiệm, kho bảo quản, nên phối hợp với bộ phận chuyên môn của đơn vị và liên hệ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được tư vấn.

6. Quy trình bảo trì trung tâm y tế mà người dân không bị ảnh hưởng

Bước 1 – Khảo sát và lập kế hoạch. Đánh giá hạng mục và mức độ gỉ sét; thống nhất với lãnh đạo đơn vị về lộ trình, khung giờ phù hợp với lịch khám, lịch tiêm.

Bước 2 – Che chắn và xử lý bề mặt. Che chắn gọn, cạo gỉ, vệ sinh bụi và dầu mỡ. Công đoạn này có thể gây bụi và tiếng ồn nên làm ngoài giờ cao điểm hoặc ngày nghỉ.

Bước 3 – Thi công sơn. Thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất về số lớp, định mức và thời gian chờ giữa các lớp.

Bước 4 – Nghiệm thu và bàn giao. Kiểm tra độ phủ, màu sắc; dọn dẹp, bàn giao từng khu vực rồi chuyển sang khối kế tiếp.

7. Thông tin sản phẩm

Lớp	Mã số	Màu sắc	Quy cách
Lớp lót	ARW1101	Đỏ nâu	Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít
Lớp lót	ARW1602	Xám	Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít
Lớp phủ	ARW..	Tuỳ chọn, phù hợp theo nhu cầu của khách hàng	Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít

Ngoài các sản phẩm trên, công ty sản xuất theo đơn đặt hàng. Cước vận chuyển tính theo từng khu vực. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết.

Thi công tối ưu không cần ngừng đón khách

Liên hệ Sơn Thế Hệ Mới để được khảo sát, tư vấn và báo giá miễn phí cho dự án của bạn.

Hotline: 0888099633 | Điện thoại: 02838991678 | Website: http://sonthehemoi.vn

Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.